



Identification de composant de direction pour véhicules Hummer H3 2006 à 2010

Marque	Supreme	Produit	Biellettes de direction	Date	Octobre 2021
Numéros de pièce	MS50725/MS50731/MS50660/MES800762				

En raison des variations de production à l'usine, notamment une modification de conception en cours, l'application ci-dessous peut être équipée de l'un des deux différents types de biellettes de direction intérieures et extérieures. Ces types se distinguent par des différences dimensionnelles à leurs points respectifs de jonction.

Application

Hummer H3 2006 à 2010

Modèles de début de production (de 2006 au début de 2007) :

- Biellette de direction intérieure avec filets M14 sur l'extrémité extérieure
- Biellette de direction extérieure avec filets M14

Modèles de milieu et de fin de production (du début de 2007 à 2010) :

- Biellette de direction intérieure avec filets M16 sur l'extrémité extérieure
- Biellette de direction extérieure avec filets M16

Important : La crémaillère de direction étant la même pour toutes les années modèles, une combinaison d'embouts de biellettes de direction intérieures et extérieures M16 peuvent remplacer une combinaison d'embouts de biellettes de direction intérieures et extérieures M14. (Cette pièce de rechange était souvent installée en atelier, car le modèle M16 était considéré comme une option de « améliorée » par rapport au modèle M14 d'origine.)

Les embouts de biellettes de direction intérieures et extérieures doivent être tous deux remplacés lors de la transition du modèle M14 au modèle M16.

Lors de la commande de composants de direction de rechange, il est important de vérifier quel modèle est installé sur le véhicule. Pour obtenir un résultat sans frustration, suivez la procédure d'inspection suivante :

M14

- Mesurez et vérifiez le filet aux points de jonction. **Reportez-vous à la Figure 1.**

Figure 1. Vers la crémaillère de direction :
M16x1.5

Vers l'embout de biellette de direction extérieure :
M14x1.5

Vers l'embout de biellette de direction intérieure :
M14x1.5



- Si les composants M14 sont nécessaires, utilisez les biellettes de direction intérieures et extérieures Mevotech Supreme pour le remplacement :

Pièce de rechange Mevotech Supreme

Embout de biellette de direction intérieure M14
Embout de biellette de direction extérieure M14

Numéros de pièce

MS50725
MS50660

M16

- Mesurez et vérifiez le filet aux points de jonction. **Reportez-vous à la Figure 2.**



- Si les composants M16 sont nécessaires, utilisez les biellettes de direction intérieures et extérieures Mevotech Supreme pour le remplacement :

Pièce de rechange Mevotech Supreme

Embout de biellette de direction intérieure M16

Embout de biellette de direction extérieure M16

Numéros de pièce

MS50731

MES800762

Consultez toujours le manuel de réparation de l'usine pour connaître les procédures de diagnostic, les méthodes de retrait et d'installation de composants et les procédures et valeurs de couple des fixations adéquates, le cas échéant. Utilisez uniquement une clé dynamométrique étalonnée pour le serrage final.