



Identification du joint à rotule inférieur avant – Saab 9-5 2001-1999

Marque	Supreme	Produit	Joint à rotule	Date	Juin 2021
Numéro(s) de pièce	MS10549				

En raison d'une modification de la conception et de la production du fabricant de l'équipement d'origine et en fonction de la date de remplacement d'un composant préexistant, les joints à rotule inférieurs avant pour les applications ci-dessous peuvent comporter une bride de montage au bras de suspension de format M8 ou M10. Consulter le bulletin technique de Saab n° 731-2472 pour obtenir tous les détails.

Application

Saab 9-5 2001-1999

Si on remplace le joint à rotule inférieur avant, il faut s'assurer de lire ce qui suit pour effectuer une réparation correctement :

- Si le véhicule a été produit entre 2001 et 1999 et possède toujours le **corps du bras de suspension d'origine** (trou de montage de diamètre M8), il faut utiliser le joint à rotule Mevotech Supreme avec le numéro de pièce MS10549 (bride de montage M8).
- Si le véhicule a été produit entre 2001 et 1999 et possède le **corps du bras de suspension révisé** (trou de montage de diamètre M10), il faut utiliser le joint à rotule Mevotech Supreme avec le numéro de pièce MS10509 (bride de montage M10).

En cas de doute quant au corps de bras de suspension équipé sur le véhicule, retirer le bras de suspension et vérifier les diamètres des trous de montage du joint à rotule du côté du corps du bras de suspension. **Voir la Figure 1 pour la différence.**



Figure 1. Mevotech Supreme MS10549 avec bride de montage M8 (gauche) et Mevotech Supreme MS10509 avec bride de montage M10 (droite)

Toujours consulter le manuel de réparation de l'usine pour connaître les procédures de diagnostic, les méthodes de retrait et d'installation des composants et les valeurs de couple de fixation appropriées, le cas échéant.

