



## Facilité d'installation améliorée : Joint à rotule avant inférieur pour berline, voiture à hayon et fourgonnette compacte Nissan 2021 à 2007

Marque	TTX	Produit	Joint à rotule	Date	Août 2022
Numéro de pièce		TXMS30512			

Le joint à rotule inférieur avant Mevotech TTX TXMS30512 pour les applications mentionnées ci-dessous est conçu avec plusieurs améliorations pour faciliter l'installation pour le technicien professionnel.

### Application

Chevrolet Express 2018 à 2015  
 Nissan Cube 2013 à 2009  
 Nissan Juke 2017 à 2011  
 Nissan LEAF 2021 à 2011  
 Nissan NV200 2019 à 2013  
 Nissan Sentra 2018 à 2007  
 Nissan Versa 2011 à 2007

Le TXMS30512 est conçu avec une bride de logement nettement plus grosse, tant en diamètre qu'en épaisseur. Cela augmente la surface totale d'emmanchement et permet au technicien professionnel d'utiliser une plus grande gamme d'adaptateurs. La bride plus large améliore la résistance de la pièce et le moletage sur le logement aide à asseoir la rotule dans l'alésage du bras de suspension. Voir la Figure 1. Le logement aide à asseoir le joint à rotule dans l'alésage du bras de suspension. **Voir la figure 1.**



**Figure 1.** Le joint à rotule inférieur avant TTX TXMS30512 de Mevotech est conçu avec une bride de plus grand diamètre et plus épaisse et un logement moleté.

## Facilité d'installation améliorée : Joint à rotule avant inférieur pour berline, voiture à hayon et fourgonnette compacte Nissan 2021 à 2007

En outre, un outil Bootstaller™ est inclus pour mettre en place le soufflet de protection en toute sécurité et facilement après l'emmanchement. Cela élimine les risques d'endommagement ou de perforation et crée un joint ferme entre le logement et le soufflet. La nouvelle quincaillerie avec revêtement anticorrosion Repel-TEK™ dans la boîte permet une installation complète et sans frustration.

**Voir la figure 2.**

Le TXMS30512 est également doté du palier en métal fritté Dynamic Control Bearing™ autolubrifiant et graissable breveté pour une durée de vie optimisée des pièces dans toutes les conditions de service.



**Figure 2.** L'outil Bootstaller™ et tout le matériel de fixation sont fournis pour une installation complète.



Ligne directe d'assistance technique : 1 844 383-7268



Pour les pièces, accéder au : [mevotech.com](http://mevotech.com) Numéro de publication : MXF-22-219-01-01-FR



**NOUS APPUYONS  
LA NORME DE  
CERTIFICATION ASE**

AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ : Les renseignements de cette communication sont uniquement destinés à des techniciens compétents qui disposent des bons outils et équipements et sont formés pour réparer des véhicules correctement et de manière sécuritaire. Consulter le manuel de réparation du fabricant d'origine pour connaître les spécifications de couple de serrage et les procédures de retrait et d'installation adéquates. Tout le contenu du présent document est fourni tel quel et sans garantie. Toutes les précautions ont été prises pour garantir l'exactitude des renseignements présentés. L'éditeur n'assume aucune responsabilité pour toute perte ou tout dommage, direct, indirect ou consécutif, découlant de l'utilisation des renseignements contenus dans le présent document.